

Raccordement des poêles à granulés avec le système PGI Poujoulat



Création de conduit pour poêle à granulés avec DTA (Document Technique d'Application) :
système PGI avec amenée d'air comburant par le conduit concentrique
(EDPA- Élément Droit de Prise d'Air)

Marque Poêle	Modèle	Utilisation PGI	Préconisation	Remarques
ATLANTIC	NUANCE 5006 et NUANCE 5009	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
BOSCH THERMOTECNOLOGIE SAS	STOVE 53 PR 4 - STOVE 53 PR 9	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
BRISACH	LUNA - KOTA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
FIRE ATTITUDE	CMG	OUI	ATLANTIS + nom modèle + AVALON XW LXE + nom modèle + XW + nom modèle RW	DTA
EDILKAMIN	Modèles MYA - LOU - ANIA - NEA - DAME	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
e.l.m. leblanc	Hestéo 4 - Hestéo 9	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
NORFLO Extraflame	GLENDIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
FETM	GENIUS : EOLO AIR 4/9/12 modèles SECTOR - POLARE - CLASSICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 maximum 7 m.	DTA
FONTE FLAMME	ALTI - AXE - TUMI	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
CMONPOELE	FOREST 65 et FOREST 80	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Note de calcul pour la hauteur du conduit	DTA
INVICTA	PYRA - ISATIS EC6/EC9/EC12 - OLEA EC6/EC9/EC12 - CARYA EC6/EC9/EC12 - CEDRUS EC6/EC9/EC12	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 5 m. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
JOTUL	PF600 - PF260 - PF800 - P 900 - PF200 - PF1200	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
JOLLY MEC	STILE - BOTERO - RUBIK - DHAMA - MIRA - EKO PLUS - MIRA - IDEA 9KW - IDEA 11 KW - DOBIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 5 m. Au-delà de 5 m Ø 100/150 jusqu'à 10 m.	DTA
KAUSIFLAM	TERRA E6 - TERRA E8	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 8m. Au-delà : note de calcul.	DTA
MCZ	OYSTER : KAICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 zones 1, 2 jusqu'à 6 m. PGI avec EDPA zone 3.	DTA
MORETTI	VENERE - RAMSES - VIRGO - OLDY	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
ÖKO ÉNERGIES	BABEL	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
ORCHEL - FOREST	FOREST 65 et FOREST 80	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
PALAZZETTI	Suivant DTA Palazzetti AIDA - CARMEN - DALILA - SILENT - KATE - SOPHIE - ELETRA - ISOTTA - NORMA - SOPRANO - TENORE - ASSCIO - CIA - ADAGIO - ALLEGRO - INES - AUDREY	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
RED	OYSTER : DALIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 zones 1, 2 jusqu'à 6 m. PGI avec EDPA zone 3.	DTA
SEGUIN DUTERIEZ (PIAZZETTA-SUPERIOR)	P958 - P958 C - P958 D - P958 M - MONIA - MARCELLA - MIA - MAIRA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
SUPRA	NIMOS - TILOS - IKARIA - LPARIA - MIRIA - KORIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 5 m maximum. Au-delà Ø 100-150 - Sortie horizontale Ø 80-130.	DTA
TRESCO	DELPHINE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 maximum 5 m. Au-delà Ø 100/150.	DTA selon la notice du fabricant
TURBO FONTE	VOX	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA

Création de conduit pour poêle à granulés selon les préconisations de l'industriel de l'appareil
système PGI avec amenée d'air comburant par le conduit concentrique
(EDPA- Élément Droit de Prise d'Air)

Marque Poêle	Modèle	Utilisation PGI	Préconisation	Remarques
ARCE	SMART	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
BESTOVE	UNO - NEMO - BOHEMS - BRIO - BRAVO - POP - DOLLY - LADY - MOLLY	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
CADEL	ELISE 3 - ELISE 3 + - SPERA - VENUS 2 - CLOE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 6 m sans coude. Au-delà : note de calcul.	
FIRE ATTITUDE	CMG	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 5 m. PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 10 m. Au-delà : note de calcul.	
DE DIETRICH	QUADRALIS	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
DEVILLE	GALAXIE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 au-delà de 6 m Ø 100/150	
FREEPOINT	SQUARE - VEGA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 zones 1, 2 jusqu'à 6 m. PGI avec EDPA zone 3.	
CANADA	HASE / CANADA	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
CAMUFFINI	FLUMENFIRE	OUI	6kw CORALLA - QUARZINA - MORGANA - BLENDIA	
HAAS & SOHN	PELLETO - PALLAZZA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
CERTLI	OPPA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
PALAZZETTI	INES	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	
PROFIL	Poêles Seguin Duteriez modèles CLEO et MONIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
RAVELLI	MAVI ERMETICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Désactiver le RDS - Maximum 8m. Au-delà : note de calcul.	
RED	ERICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 10 m. Au-delà : note de calcul.	
RIKA	COMO	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 4.5 m maximum. Au-delà : DTU 24.1	
	P 959 - CLEO - MILLY - MINA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
	P943 - P943 M	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	
SEGUIN DUTERIEZ (PIAZZETTA-SUPERIOR)	P963 - P963 C - P963 D - P963 M - P964 - SABRINA - SAMANTA - SVEVA - SIRIA - SONIA - SEFORA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 6.5 m. Au-delà : note de calcul.	
	Autres modèles	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
WODTKE	WODTKE (FONDIS)	OUI	DAILY - IVO.TEC - IVO.SAFE - EYASY - CRAZY et FAMILY NRG	